

7020-40 采用软件无线电 (SDR) 架构，支持低频 MESH 无中心自组网，发射功率 20W，接收灵敏度可达 -109dBm，支持 20MHz 频宽，吞吐量 49Mbps，配置 5dBi 天线，无遮挡传输最高带宽可达 42Mbps@20KM，28Mbps@50KM，19Mbps@100KM，12Mbps@150KM，7Mbps@200KM。

独有的智能选频技术，支持 1000 次跳频功能，业内独有的异频率和异频宽收发技术，大大提高传输可靠性，利用独有的 STDM 空间信道复用技术，将网络效率提高了 50%，硬件满足军品级高低温环境要求，支持 L 波段频率段选择。针对无人机、机器人、无人船等，支持实现串口指令数据和音视频数据同时传输。

**组 网：**点对点，点对多点，无中心自组网

**长距离：**视距通讯可达 200-300 公里

**抗干扰：**智能选频+收发异频率+收发异频宽

**安全性：**可定制 1000 次/秒跳频功能

可选择 AES256 加密

**频率范围：**0.6G、0.8G、1.3G、1.4G、1.5G、1.6G、  
2.3G、2.4G

**频 宽：**支持 1.25MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz、  
20MHz

**接口支持：**2 个网口，2 个 RS232，1 个 TTL 或者 1  
个 SBUS

**工作温度：**操作温度 -40°C + 55°C



功能选项		规格
无线特性	频率范围	635MHz-675Mhz/790Mhz-820Mhz/1300MHz-1400Mhz/ 1350MHz-1450MHz/1420MHz-1530MHzMHz/1660Mhz-1710MHz/ 2200MHz-2300MHz/2400Mh-2500MHz
	带宽	1. 25/2. 5/5/10/20MHz 可配置
	调制方式	QPSK/16QAM/64QAM/256QAM(自适应)
	传输速率	峰值业务速率 49Mbps@20MHz
	※跳频特性	1000 次/秒@智能跳频选频 (定制功能)
	发射功率	20W @ANT1+ANT2
	※接收灵敏度	-109dBm@1. 25MHz
	传输距离	城区复杂路面 3km/郊区开阔路面 6km/可视距离≤300Km
	※抗干扰	① 智能选频 ②收发异频率 ③收发异频宽
组网功能	组网能力	点对点, 点对多点, 无中心自组网
	节点跳数	2、4、8、12、16、32、64、128、256 节点; 1、2、3、4、N 跳
	组网时间	冷启动 40 秒入网
	网络拓扑	无中心多点网络、链式网络
	网络透传	支持 IP/MAC 网络透传功能
用户界面	射频接口	SMA x 2
	电源口	XT30PW-M 封装, DC24V(GND、VCC)
	网口	PH2.0-4 封装, 10/100M LAN1 ( RX-、RX+、TX-、TX+)、10/100M LAN2
	串口	PH2.0-6 封装, 双 RS232 电平 (T0、GND、R0、T1、GND、R1) PH2.0-3 封装, TTL3.3V 电平 (T2、GND、R2) 或者 SBUS (T3、GND、R3)
	指示灯	LED1: 绿色为电源指示灯, 电源正常亮绿灯; 红色为 FPGA 程序下载完毕灭灯; LED2: 信号强度指示灯, 从强到弱依次为绿色, 黄色, 红色, 无; LED3: 建链指示灯: 绿色表示建链, 红色表示断链; LED4: 网口 1 指示灯; LED5: 网口 2 指示灯
物理特性	工作电压	24-28V
	外形尺寸	≤175×106×28mm
	整机重量	≤520g
整机功耗	整机功耗	≤80W±20@常发; 7W±1@待机
环境适应性	工作温度	-40℃~+55℃
	存储温度	-55℃~+125℃
	防护等级	IP20